



PLC-XP100L

- Geeignet für Dauerbetrieb (24 Stunden/7 Tage)
- Bildhelligkeit 6.500 ANSI-Lumen, Kontrastverhältnis 2.000 : 1
- Anorganisches 3LCD-Panel für hohe Farbqualität und Bildhomogenität
- 6 Wechselobjektive
- Netzwerkintegration (optional) mit Kontrollkamera
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D)
- Automatischer Luftfilterwechsel verringert die Wartungsintensität
- Symmetrisches Design
- Sehr leise: 32 dB (Eco-Mode)

PLC-XP100L

TECHNISCHE DATEN	PLC-XP100L
Kategorie	Professional
Panel	3 x 1,3" TFT p-Si (4:3), Microlens
Lampe	330 W NSH (LMP-108)
Helligkeit in ANSI Lumen	6.500
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	32 dB (Eco-Mode)/40 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv*
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv*
Entfernung	je nach Objektiv*
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min-max	31"-400"
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	180 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 48-100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L-mono) für Video Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/-20°
Lensshift	10 : 0 - 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-S31/LNS-W31A/LNS-T31A/LNS-T32) 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W32) 2 : 3 - 3 : 2 horizontal (gilt für LNS-S31/W31A/T31A/T32) 1 : 1 horizontal (gilt für LNS- W32)
Hochzeilen TV-Signal	1.080i, 1.035i, 720p, 480p
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch/Spannung	392 W (Eco-Mode)/490 W (Normal-Mode)/100-240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (gilt nur für D)
Maße (B x H x T)	370 x 187 x 440 mm
Gewicht	11,7 kg (ohne Objektiv)
Standardzubehör	IR-Fernbedienung mit Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, D-Sub15-Kabel, USB-Kabel, Netzkabel, PIN-Code-Label, Lichtabweiser, Objektivadapter
Optionales Zubehör	PJ-Net Organizer Plus (POA-PN03), PJ-Net Organizer Plus mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Optionales Standardobjektiv: LNS-S31 (Projektionsverhältnis: 1,8 - 2,4 : 1) Optionales Standardobjektiv: LNS-S30 (Projektionsverhältnis: 1,8 - 2,4 : 1) Optionales Weitwinkelobjektiv: LNS-W31A (Projektionsverhältnis: 1,23 - 1,78 : 1) Optionales Weitwinkelobjektiv: LNS-W32 (Projektionsverhältnis: 0,81 : 1) Optionales Teleobjektiv: LNS-T31A (Projektionsverhältnis: 2,31 - 4,19 : 1) Optionales Teleobjektiv: LNS-T32 (Projektionsverhältnis: 4,2 - 6,0 : 1)

* Einen Entfernungrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2007

